



**Bitte lagere das GLAZ Liquid bei max. 20 Grad und setze es keiner Sonneneinstrahlung aus!**

## **Installationsanweisung für GLAZ Liquid 2.0**

**auf der Apple Watch Series 1/2/3 und allen Smartwatches mit Glasdisplay**

Bitte schalte dein Gerät vor der Anwendung aus!!! Dein Gerät sollte beim Anbringen des GLAZ Liquid 2.0 Raumtemperatur haben.

Hier findest du unser Video zur Installation des Liquids:

<https://youtu.be/4QoFqVFTD1w>

Hier findest du ein Hilfe Video:

<https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ>



### **Schritt 1**

Bitte entferne als erstes das Uhrenarmband. Dieses könnte durch das GLAZ Liquid beschädigt werden.

Reinige deine Apple Watch anschließend nur mit dem beiliegenden

Alkohol-Pad (Isopropylalkohol). **Achtung! Insbesondere fabrikneue Geräte müssen perfekt mit dem Alkohol Tuch gereinigt werden!**

Trockne dein Gerät anschließend mit dem Microfasertuch ab und überprüfe, ob dein Display frei von Staub ist.



### **Schritt 2**

Vorbereitung: Öffne bereits jetzt die Verpackung mit den „Reinigerpads“, damit diese gleich griffbereit sind.

Du kannst die Verpackung mit einer Schere aufschneiden.

Nimm dann das schutzverpackte Pad aus der silbernen Verpackung mit der Beschriftung „Pad“. Öffne die Liquid Flasche und befeuchte das Pad mit **einem** Tropfen (siehe Abbildung). Achte darauf, dass das Pad wie in der Abbildung angefeuchtet ist und nicht im Liquid schwimmt. Verschließe die Flasche anschließend wieder!



### **Schritt 3**

Trage das Liquid mit dem getränkten Pad gleichmäßig auf. Benetze das komplette Display mit dem GLAZ Liquid 2.0.

**Sobald du merkst, dass sich ein Austrocknungsschleier bildet, benutze sofort das Reinigerpad um diesen zu entfernen.**

**Der Schleier muss nicht auf dem gesamten Display deiner Apple Watch entstehen! Sobald sich der Schleier an einer Stelle bildet, muss dieser sofort auf dem ganzen Display entfernt werden!**



### **Schritt 4**

Verwende jetzt bitte 1 **Reinigerpad** von 4 aus der vorher geöffneten Verpackung, um den Austrocknungsschleier zu entfernen. Achte darauf, dass du den Schleier überall entfernst. Solltest du an einigen Stellen einen ausgeprägten Austrocknungsschleier haben, benutze weitere Reinigerpads. Bei Problemen beachte unsere Tipps und Hilfestellung in diesem Video:

<https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ>



### Schritt 5

Prüfe, ob du alle Austrocknungsreste entfernt hast. Vor allem zwischen Display und Aluminiumgehäuse können sich Reste verstecken.

**Auch solltest du den Rand deiner Apple Watch genau nach Austrocknungsresten überprüfen. Wenn das Flüssigglas ausgetrocknet ist, wird es sehr schwer, dieses zu entfernen.**

### Schritt 6

Wichtig:

Nach der Anwendung der Reinigerpads muss das Display mit dem kleinen Microfasertuch gereinigt werden.



### Schritt 7

Behandle jetzt das Display deiner Apple Watch 5 min lang mit einem handelsüblichen Fön im Abstand von mindestens 15 cm, damit das GLAZ Liquid 2.0 eine feste Struktur an der Oberfläche des Displays bildet.

Lass das Gerät danach 15 Minuten ruhen.



### Schritt 8

Das GLAZ Liquid wird in einem 3-Schicht-Verfahren aufgebracht. Somit musst du alle oben genannten Schritte 2 - 7 nun noch zweimal wiederholen!

### Schritt 9 (Nach der letzten der drei Behandlungen)

Lass dein Display jetzt ein letztes Mal für 15 Minuten ruhen, damit die Oberfläche des GLAZ Liquid 2.0 trocknen kann. Danach behandle es erneut 5 min lang mit einem handelsüblichen Fön im Abstand von mindestens 15 cm.

### Schritt 10

Jetzt braucht das GLAZ Liquid 2.0 **7-10 Tage, um die volle Härte zu erreichen**. Da du hier eine 3 Layer Schicht aufträgst, machst du das Display deines Gerätes sehr widerstandsfähig.

**Du kannst das Gerät normal nutzen, solltest jedoch darauf achten, dass du Beschädigungen oder Belastungen in den ersten 7-10 Tagen vermeidest. Danach hat das GLAZ Liquid 2.0 die Härte von 9+H, was härter als ein Saphir ist.**

**Bitte beachte, dass auch ein saphirhartes Display nicht vor allen Beeinträchtigungen schützt. Es gibt kein Produkt auf dem weltweiten Markt, das ein Display kratz- und bruchfest macht.**

Das kannst du tun, wenn es ein Problem gibt:

- Schau dir unser Hilfe Video an: <https://youtu.be/WOpEWDhpcDQ>
- Schreib uns eine Mail an [info@glaz-displayschutz.de](mailto:info@glaz-displayschutz.de)
- Ruf uns unter der Rufnummer 06132-7358 938 an (mo-do von 8:00-16:00 Uhr und fr von 8:00-14:00 Uhr)
- Schau in unsere FAQ`s, dort behandeln wir unter anderem häufige Liquid Probleme